

BÖRNER TAGPAP

Underpap PF 3500 SBS



Produktbeskrivelse:

- Armering: Polyesterfilt, imprægneret med SBS-modificeret bitumen.
- Overside: Mineralsk bestrøning for bedre skridsikkerhed.
- Gode kulde- og strækegenskaber.
- Rapsolie: Fleksibel, uden at blive blød om sommeren. Skånsom for miljø og arbejdsmiljø.

Anvendelse:

BÖRNER PF 3500 SBS er en svejsevare, der anvendes som underste lag i nydæknings- og renoveringsopgaver, hvor der ønskes en tagdækning med gode elastiske egenskaber. Velegnet som 1. lag til mekanisk forankrede tagdækninger.

Dimension:

1 x 10 m – pr. palle 20 ruller = 200 m²
Standardstrimler i bredden 20 cm (øvrige bredder produceres efter opgave).

Kvalitetssikring:

BÖRNER er certificeret i.h.t. ISO 9001 og har en effektiv intern kvalitetsstyring.

Tekniske data:



Trækstyrke, N/5 cm langs/tværs	900/700
Brudforlængelse, % langs/tværs	35/35
Bøjeprøve, Ø=25 mm, °C	-35
Armering	Polyesterfilt 180 g/m ²
Vægt pr. m ²	min. 3500 g
Tykkelse, mm	3,0
Varmestabilitet °C	120

De anførte informationer/tekniske data er baseret på producentens nuværende viden. Der tages forbehold for ændringer. Informationerne er i øvrigt omfattet af Byggros A/S gældende salgs- og leveringsbetingelser, hvortil der henvises.