



BÖRNER TAGPAP

Overpap POLY-Elast Rapid



Produktbeskrivelse:

BÖRNER POLY-Elast Rapid er en svejsepap til renovering, som udmærker sig ved linsvejsepunkter på undersiden. Produktet har gode kulde- og strækeegenskaber. Oversiden er bestrøet med granulat af naturskifer.

Anvendelse:

BÖRNER POLY-Elast Rapid er en renoveringspap, der anvendes ved renoveringer med ét lag.

Dimension:

1 x 5 m – pr. palle 24 ruller = 120 m²

Kvalitetssikring:

BÖRNER er certificeret i.h.t. ISO 9001 og har en effektiv intern kvalitetsstyring.

Tekniske data:

Trækstyrke, N/5 cm langs/tværs	1000/850
Brudforlængelse, % langs/tværs	35/35
Bøjeprøve, Ø=25 mm, °C	-25
Armering	Polyesterfilt, 250 g/m ²
Vægt pr. m ²	min. 6000 g
Tykkelse, mm	5
Varmestabilitet °C	115

De anførte informationer/tekniske data er baseret på producentens nuværende viden. Der tages forbehold for ændringer. Informationerne er i øvrigt omfattet af Byggros A/S gældende salgs- og leveringsbetingelser, hvortil der henvises.