



BÖRNER TAGPAP

Overpap PF 5000 SBS



Produktbeskrivelse:

BÖRNER PF 5000 SBS har en armering af polyesterfilt, imprægneret med SBS-modificeret bitumen. Produktet har gode kulde- og strækegenskaber. Oversiden er bestrøet med granulat af naturskifer.

Anvendelse:

BÖRNER PF 5000 SBS er en svejsevarer, der anvendes som øverste lag i nydæknings- og renoveringsopgaver, hvor der ønskes en tagdækning med gode elastiske egenskaber. Bruges også som øverste lag i listedækning.

Dimension:

1 x 8 m – pr. palle 20 ruller = 160 m²

Standard strimler i bredderne 25, 33 og 60 cm (øvrige bredder produceres efter opgave).

Kvalitetssikring:

BÖRNER er certificeret i.h.t. ISO 9001 og har en effektiv intern kvalitetsstyring.

Tekniske data:



Trækstyrke, N/5 cm langs/tværs	700/550
Brudforlængelse, % langs/tværs	35/35
Bøjeprøve, Ø=25 mm, °C	-25
Armering	Polyesterfilt, 180 g/m ²
Vægt pr. m ²	min. 5000 g
Tykkelse, mm	4,2
Varmestabilitet °C	120

De anførte informationer/tekniske data er baseret på producentens nuværende viden. Der tages forbehold for ændringer. Informationerne er i øvrigt omfattet af Byggros A/S gældende salgs- og leveringsbetingelser, hvortil der henvises.



Hovedkontor & lager
Egegårdsvej 5
5260 Odense S

Salgskontor
Springstrup 11
4300 Holbæk

Tlf.: 5948 9000
Fax: 5948 9005

info@byggros.com
www.byggros.com