



# BÖRNER TAGPAP

## Underpap POLY-Elast Rapid U



### Produktbeskrivelse:

BÖRNER POLY-Elast Rapid er en svejseunderpap specielt til renovering, som udmærker sig ved lynsvejsepunkter på undersiden, som sørger for optimal trykudligning. Produktet gode kulde- og strækegenskaber. Oversiden har en mineralsk bestrøning, som sikrer en skridsikker overflade selv på tageflader med stor hældning.

### Anvendelse:

BÖRNER POLY-Elast Rapid U anvendes som underste lag i 2lags løsninger, hvor der ønskes en trykudligning så dampbuler undgås. Ved kanterne anvendes Börner PF3500SBS

### Dimension:

1 x 8 m – pr. palle 30 ruller = 240 m<sup>2</sup>

### Kvalitetssikring:

BÖRNER er certificeret i.h.t. ISO 9001 og har en effektiv intern kvalitetsstyring.

### Tekniske data:



Trækstyrke, N/5 cm langs/tværs	1412 / 2511
Brudforlængelse, % langs/tværs	4/4
Bøjeprøve, Ø=25 mm, °C	-30
Armering	Glasfiber, 200 g/m <sup>2</sup>
Vægt pr. m <sup>2</sup>	min. 4000 g
Tykkelse, mm	3
Varmestabilitet °C	110

De anførte informationer/tekniske data er baseret på producentens nuværende viden. Der tages forbehold for ændringer. Informationerne er i øvrigt omfattet af Byggros A/S gældende salgs- og leveringsbetingelser, hvortil der henvises.