

Montagevejledning

til opsætning af Calsitherm PRO Indeklimaplader



1

Sørg for, at væggen er rensed ned.



2

Fugt de primede plader med vand. Anvend forstøver eller murerbørste.



3

Brug anbefalede hæftemørtel-/kalkpuds.



4

Monter pladerne på væggen i forbandt.



5

Pladerne afsluttes med et færdigt pudslag - brug samme produkt, som pladerne er hæftet på væggen med.



6

Installer Zephyr Et-rums ventilation for tilstrækkelig ventilation.



7

Maling. Husk ingen plast/acrylmaling. Anvend kalk- eller silikatbaseret maling (diffusionsåbent).



8

Undlad at placere møbler direkte op ad væggen. Afstand min. 10 - 15 cm.

Tekniske data

- Materiale
- Brandklassificering
- Rumvægt
- Varmeledningsevne
- Diffusionsåbenhed (μ)
- pH-værdi
- Trykstyrke
- Vandabsorptionskoefficient
- Vandmætning
- Tykkelser
- Pladestørrelser
- Miljøvaredeklaration (EPD)

Kalciumsilikat med cellulosefibre
 Klasse A1 - ubrændbar (EN 13501-1:2010)
 Ca. 185 kg/m³
 D (deklareret): 0,059 W/mK
 3
 Ca. 10
 ≥ 1.000 kPa
 46 kg/m²√h
 920 kg/m³
 25, 50 og 80 mm
 625 × 1.000 mm
 EPD-CSP-20180010-IBC1-DE