

Plantex® Performance Tape



Produktbeskrivning & användning

Dubbelsidig självhäftande butyltätningstape består av en butylgummihaftande förening (BK - aggressivt klibb för porösa ytor) och interliner.

Teknisk prestanda

Produkt / Färg	Dubbelsidig självhäftande butyltätningstejp / Grå
Standard tjocklek	1.0 mm
Interliner	Släppapper
180° Skaladhesion (ASTM D 1000)	16 N/cm
Vidhäftningstryck (ASTM D 2979)	6.0 N
Förvaringstemperatur	+ 5 °C / + 30 °C
Utomhustemperatur för installation	0 °C / + 35 °C
Servicetemperatur	- 30 °C / + 90 °C

Funktioner och fördelar

- Plantex® Performance Tape har en hög omedelbar verkan och utmärkt vidhäftning på Plantex®- ogräsdukar, speciellt Plantex® Platinum.
- Tätningstejpen måste appliceras på en ren, torr, jämn och dammfri yta.
- Vid porösa / ojämna underlag är det lämpligt att stabilisera ytan.
- Kvaliteten och egenskaperna hos materialen förblir oförändrade under en längre tidsperiod. Det rekommenderas dock att produkten används inom 12 månader från tillverkningsdatumet.
- Produkten måste förvaras i öppnad originalförpackning på en torr och välventilerad plats utan direkt exponering för UV-ljus.
- Förvaring och installation över den angivna temperaturen kan leda till svårigheter vid avlägsnande av släppskikt vid installation.
- Produkten påverkas inte av frost.

Språk: Svenska
Datum: 15.07.2019

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
L-2984 Luxembourg
Tel: +352 3666 5779

www.plantexpro.dupont.com

Denna information motsvarar vår nuvarande kunskap om ämnet. Det är inte avsett att ersätta eventuella test som du kan behöva vidta för att själv bestämma huruvida våra produkter är lämpliga för någon annan applikation än den som anges här. Denna information kan komma att revideras eftersom ny kunskap och erfarenhet blir tillgänglig. Då vi inte kan förutse alla variationer i de faktiska slutanvändningsvillkoren, ger DuPont™ inga garantier och tar inga skulder i samband med någon användning av denna information för andra applikationer än den som anges här. Ingenting i denna publikation ska betraktas som en licens att driva under eller en rekommendation att bryta mot patenträtt. Produktsäkerhetsinformation finns tillgänglig på förfrågan. Detta datablad är ett tryckt dokument och är giltigt utan signatur.