

BG-grundmursmatta - fuktspärr

Komplett serie av plastmembran med nabbar producerade av High Density Polyetylen (HDPE). Med varierande höjd på nabbarna och med möjlighet till påmonterad filtertextil.

Mattorna kan bl.a. användas i samband med fuktproblem vid källarväggar, som vatten-, pergolat- eller gasstoppande barriär, till avvattning av kritiska vägg- och terrasskonstruktioner, takkonstruktioner m.m.


Tekniska data

Materialegenskaper	Diagonal 8	Drain 10 Geo	Diagonal 20
Polymertyp dränkärna	HDPE	HDPE	HDPE
Membrantjocklek	0,6 mm	0,6 mm	1,0 mm
Nabbhöjd	8 mm	10 mm	20 mm
Filtertextil	-	136 g/m ²	-
Porstorlek filtertextil O ₉₀	-	0,14 mm	-
Polymertyp filtertextil	-	PP	-
Vikt ca.	500 g/m ²	750g/m ²	1000g/m ²
Luftmängd mellan nabbar	Ca. 5,3 l/m ²	Ca. 7,9 l/m ²	Ca. 14 l/m ²
Dräneringskapacitet ca.	276 l/min/m	288 l/min/m	600 l/min/m
Tryckstyrka Korttid	250 kN/m ²	400 kN/m ²	150 kN/m ²
Användningstemperatur	-40 °C - + 80 °C	-40 °C - + 80 °C	-40 °C - + 80 °C

Dimensioner	Diagonal 8	Drain 10 Geo	Diagonal 20
Rullbredd	1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,40 m	2,00 m	2,00 / 2,50 m
Rulllängd	20 m	12,5 m	20 m
Rullvikt (ca.)	13 / 19 / 25 / 30 kg	20 kg	40 / 50 kg



Diagonal 8



Drain 10 Geo



Diagonal 20

Införda informationer/tekniska data är baserade på producentens nuvarande värden. Vi förbehåller oss för ändringar. Informationerna omfattas i övrigt av bq Byggros ab's gällande sälj- och leveransbestämmelser.