

# Udbudstekst:

## Erosionsbeskyttelse - BG Kokosnet ERO 740

### Materiale

#### BG- Kokosnet:

Råvare	100% kokos
Min. Vægt	740 g/m <sup>2</sup>
Min. Fugtoptagelse (%)	155%
Min. Dækket areal (%)	55-60%
Min. Trækstyrke	15 kN/m
Maskestørrelse, ca.	10 x 15 mm
Min. levetid	3 – 5 år

#### Spyd:

300 mm træspyd med tværgående dybel

### Udlægning

Skråningen afrettes plant til færdige profil

BG Kokosnet udlægges straks efter levering på pladsen. Er det ikke muligt, skal nettet opbevares absolut tørt og i mørke.

Kokosnettet kan udlægges horisontalt eller vertikal, det anbefales dog at starte oppe fra og ned ad skråningen.

Læg BG Kokosnet med en sideværts overlappning på 2 cm og brug, hvor det er nødvendigt, 2 træspyd/ stålspyd pr. m<sup>2</sup>. Ved særlige stejle skråninger bruges 4 spyd pr. m<sup>2</sup>. Yderkanter befæstes med 3-4 spyd pr. m<sup>2</sup>.

Foroven og forneden nedgraves nettet i en rende, typisk 250 mm bred og 250 mm dyb.

En god jordkontakt og en ekstra vindsikring opnås ved at kaste nogle skovfulde jord på nettet. Nettet skal ikke dækkes, men blot tynges ned.

Ved montage i tørreperioder er det en fordel at vande kokosnettet efter udlægning.

På mager undergrund anbefales det at gøde med 50 gr. 14-4-17/m<sup>2</sup>, 3-4 uger efter udlægning.