

# SamiGrid® armeringsnät

## Asfaltarmeringsnät till betongbeläggningar

SamiGrid® är en bitumenimpregnerad kompositprodukt bestående av ett högmodulärt asfaltarmeringsnät i polyvinylalkohol (PVA) kombinerat med en non-woven duk. PVA nätet gör den lämplig till att effektivt minska risken av revor i förbindelse med reparation av betongbeläggningar.



## Tekniska data

Material-egenskaper	Testmetod	SamiGrid® XP 50 S
Material		Polyvinylalkohol (PVA) geonät och non-woven duk
Beläggning		Bitumen
Vikt	EN ISO 9864	450 g/m <sup>2</sup>
Dragstyrka Längsgående/tvären	EN ISO 10319	≥ 50 / 50 kN/m
Deformation (3%) Längsgående/tvären	EN ISO 10319	≥ 20 / 20 kN/m
Belastning vid nominell dragstyrka Längsgående/tvären	EN ISO 319	≤ 6 / 6 %
Maskstorlek (ca.)		40 x 40 mm
Värmeresistent		Upp til 190 °C

Dimensioner	SamiGrid® XP 50 S
Bredd	5 m
Längd	100 m

Den angivna informationen/tekniska informationen baseras på tillverkarens nuvarande kunskaper. Med reservation för ändringar. Informationen omfattas vidare av de nuvarande försäljnings- och leveransvillkoren för Byggros AB.