



Plantex® Platinum

Den optimale løsning til bekæmpelse af invasivt ukrudt



Et stærkt valg i kampen mod japansk pileurt, kvikgræs, padderokke, bjørneklo og andre skadelige og aggressive planter. DuPont™ Plantex® Platinum er udviklet til at kontrollere væksten med et nødvendigt dæklag på minimum 20 cm. Denne stærke dug eliminerer behovet for herbicider eller slåning, samtidig med at dets vand- og luftgennemtrængelighed hjælper med at bevare jordens sundhed, struktur og permeabilitet. Dens effektivitet er blevet dokumenteret i adskillige feltforsøg gennem mange år.

Plantex® Platinum kræver et minimum af vedligeholdelse, virker med det samme og også på langt sigt

Når Plantex® Platinum er korrekt installeret, viser fordelene sig straks og i mange år fremover. Dugen er diskret og giver et område, der er frit for uønsket vækst og lettere at vedligeholde. Regelmæssig inspektion af samlinger med mere er vigtigt.

Plantex® Platinum – fordele der skaber værdi

- Dokumenteret effektivitet
- Kræver kun én installation med minimal vedligeholdelse
- Langsigtet tryghed
- En kemikaliefri løsning i overensstemmelse med EU's regler om reduktion og udfasning af herbicider
- Bevarer sund, stabil og biodivers jord, da luft, næringsstoffer og vand kan passere igennem
- Robust materiale, der modstår skader, revner og ikke flosser i kanten
- Hurtig og nem installation (følg de klare og detaljerede retningslinjer nøje)
- Holder i mindst 35 år ifølge den begrænsede produktgaranti
- Fås i bredder på 2,50 m og 5 m (sidstnævnte er ideel til at reducere samlinger på større arealer)
- En helhedsorienteret løsning til kontrol af rødder og jordstængler



Plantex® Platinum Solar

Beskyt solcelleanlæg og andre følsomme tekniske anlæg mod ukrudt

Solcelleparker og andre tekniske anlæg står over for særlige udfordringer fra uønsket vegetation, da solpaneler skal holdes fri for ukrudt for at maksimere udbyttet af energi fra solen. Her kommer DuPont™ Plantex® Platinum Solar ind i billedet: En særlig version af den effektive dug med ekstra god UV-modstand.

Plantex® Platinum Solar har en diskret mørkegrøn farve og kan efter installation ligge utildækket. Dugen har høj trækstyrke og fremragende holdbarhed, herunder modstandsdygtighed over for skader og flossede kanter og – ikke mindst – nedbrydning forårsaget af UV-lys, hvilket gør den til den ideelle løsning til vigtige vedvarende energianlæg. Som den traditionelle Plantex Platinum eliminerer Solar udgaven også behovet for giftige herbicider, mens dens vand- og luftgennemtrængelighed hjælper med at opretholde jordens sundhed, struktur og permeabilitet. Produktets pålidelighed er blevet dokumenteret i adskillige feltforsøg gennem mange år.

Plantex® Platinum Solar – værdifulde fordele

- Dokumenteret effektivitet
- Kræver kun én installation med minimal vedligeholdelse
- Langsigtet tryghed
- En kemikaliefri løsning i overensstemmelse med EU's regler om reduktion og udfasning af herbicider
- Bevarer sund, stabil og biodivers jord, da luft, næringsstoffer og vand kan passere igennem
- Robust materiale, der modstår skader, revner og ikke flosser i kanten
- Hurtig og nem installation (følg de klare og detaljerede retningslinjer nøje)
- Begrænset 8-års produktgaranti (udækket)
- Fås i bredder på 2,50 m og 5 m (sidstnævnte er ideel til at reducere samlinger på større arealer)

Dimensioner Plantex® Platinum & Plantex® Platinum Solar

2.5 x 50 m	5 x 50 m
2.5 x 100 m	5 x 100 m

- **Bemærk:** Undgå enhver kontakt mellem produktet og pesticider, især herbicider
- Besøg www.byggros.com:
- for specifikke installationsvejledninger til Plantex® Platinum Solar
- Besøg www.byggros.com:
- for garantibetingelser og vilkår

Egenskaber

Testmetode

Enhed Værdi

			Plantex® Platinum	Plantex® Platinum Solar
Produktbeskrivelse				
Basisvægt	EN ISO 9864	g/m ²	240	240
Tykkelse under 2 kN/m ²	EN ISO 9863-1	mm	0.61	0.64
Hydrauliske egenskaber				
Porestørrelse O _{90W}	EN ISO 12956	µm	60	60
Vandgennemtrængelig VI _{H50}	EN ISO 11058	mm/s	15	20
Mekaniske egenskaber				
Trækstyrke	EN ISO 10319	kN/m	17	18
Brudforlængelse	EN ISO 10319	%	60	60
Rivestyrke	ASTM D4533	N	500	500

Bemærk: Værdierne svarer til gennemsnitlige resultater opnået i vores laboratorier og hos eksterne institutter og er vejledende.



DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l.
L-2984 Luxembourg
www.plantex.dupont.com

Distributed by:



Disse oplysninger kan ændres, når ny viden og erfaring bliver tilgængelig. Produktinformationen her svarer til vores nuværende viden og erfaring om emnet. Den gives udelukkende som information og for at give mulige forslag til egne forsøg, så du selv kan afgøre, om vores produkter er egnede til dine specifikke formål og anvendelser. Da vi ikke kan forudse alle variationer i de faktiske anvendelsesforhold, har DuPont de Nemours ingen forpligtelser i forhold til resultater og påtager sig intet ansvar i forbindelse med brug af disse oplysninger. Intet i denne publikation må betragtes som en licens til at operere under eller en anbefaling til at krænke nogen patentrettigheder.