



Vintur® vevd filterduk

Polymercoated vevde polyester nett

Vintur vevd filterduk kombinerer filter- og separasjonsegenskaper, samtidig som den vevde filterduken kan fungere som en formstabil armering under statisk belastning. Vinturs vevde filterduk anvendes eksempelvis som grovt filter og separasjonsduk ved innpakking av stormaskede faskinelementer med stor spennvidde mellom støtten. Videre anvendes Vintur vevd filterduk som separasjonsduk på gassholdig grunn, hvor det er krav om diffusjonsåpen tildekning. Filterduken kan også brukes som vindreduserende avskjerming.

Tekniske data

Material-egenskaper	Test	15/15	26/26
Råvara		Polyester (PET)	Polyester (PET)
Coating	EN ISO 9864	PVC	PVC
Vekt (g/m ²)	EN ISO 9864	160	240
Max. strekkfasthet (kN/m) Langs/tvers	EN ISO 10319	15/15	30/30
Max. deformasjon (%) Langs/tvers	EN ISO 10319	13/14	12/12
Smeltepunkt (°C)		250	250
Punktering motstand (CBR) kN	EN ISO 12236	1,8	2,8
Porestørrelse (mm)		3,5 x 3,5	10 x 10
Fysiske egenskaper			
Rullens bredde (m)		2,5/2,5/5,0	5
Rullens lengde (m)		40/100/200	200
Rullens diameter ca. (m)		0,27	0,35
Rullens vekt ca. (kg)		16/40/160	240

Dataene ovenfor indikerte at gjennomsnittsverdier hvor kontinuerlige målinger er gjort i forbindelse med produksjon av uavhengige testinstitusjoner. Informasjonen er ellers omfavnet av BG Byggros A/S eksisterende salgs- og leveringsbetingelser, som vi refererer til.

