

BGreen-it 800 Taghave

Medium til store træer

BGreen-it 800 giver en smuk og frodig have på tage og terrændæk

Systemet tilbyder et utal af designmuligheder, hvor beplantning kan kombineres med befæstelser og andre haveelementer

BGreen-it 800 opbygges som et multilagssystem der indeholder beskyttelsesdug, dræn- og vandreservoirplader, filterdug samt vækstmedie. Den intensive taghave er, med integrering af befæstede områder, egnet til ophold og aktiv benyttelse. BGreen-it 800 anvendes primært, hvor man ønsker store buske og små træer. Det kan være på tage eller alle former for betondæk. En taghave forbedrer bygningens klimategenskaber, holder på vandet og forøger membranens levetid. Herudover skaber grønne taghaver rum for naturen i byen, mulighed for rekreativ udfoldelse og øger bygningens æstetiske værdi.



BGreen-it 800 Taghave

Indholdsfortegnelse

Systemopbygning	s. 1
Tekniske data	s.2

TEKNISKE DETALJER - SNITTEGNINGER


BGreen_it_Taghaver_Systemopbygning.....	s.3
BGreen_it_Taghaver_Retvendt tag.....	s.3
BGreen_it_Taghaver_Omvendt tag_XPS.....	s.3
BGreen_it_Taghaver_Omvendt tag_Pordrän.....	s.3
BGreen_it_Taghaver_Inspektionsskakt_Retvendt tag.....	s.4
BGreen_it_Taghaver_Inspektionsskakt_Omvendt tag_XPS.....	s.4
BGreen_it_Taghaver_Inspektionsskakt_Omvendt tag_Pordrän.....	s.4
BGreen_it_Taghaver_Facaderender.....	s.5
BGreen_it_Taghaver_Underjordisk opbinding af træer.....	s.5

BGreen-it 800 Taghave

Systemopbygning

FAKTA OM SYSTEMET

- Tung opbygning
- Haveanlæg på tage og dæk
- Aflaster kloakken
- Mange designmuligheder
- Vedligeholdelse som almindelige haver



BGreen-it 800 Taghave

Tekniske data

Teknisk data knyttet til systemopbygningen BGreen-it 800.

Typisk vegetation	Medium til store træer op til 6 m.
Vækstmedietykkelse	800 mm

Systemdata

Systemvægt vandmættet til markkapacitet	957 kg/m ²
Systemtykkelse (ekskl. vegetation)	840 mm
Vandtilbageholdelse ved markkapacitet	384 l/m ²
Vandindhold ved markkapacitet	45 vol. %
Luftindhold ved markkapacitet	30 vol. %
Total porevolumen	75 vol. %
Permeabilitet Kf	> 25 mm/min.
Vandafledningskapacitet i dræn ($i = 0,01$ (fald 1:100))	1,1 l/m/s


Der kan være lokale eller projektspecifikke behov, der gør at systemet skal tilpasses med f.eks. større vandreservoir, ekstra beskyttelse, mere dræningskapacitet eller lavere vægt - kontakt Byggros.

For yderligere informationer om vækstmedier, dræn- og vandreservoirs og fiberduge henvises der til produkternes datablade, der er tilgængelige på Byggros' hjemmeside.

BGreen-it 800 Taghave

Tekniske detaljer

BGreen_it_Taghaver_Systemopbygning





Signaturforklaring

- 1 Vegetation
- 7 Vækstmedie intensiv, LetVext
- 12 Filterdug, BGF 200
- 17 Dræn- og vandreservoirplade, BG Drain 40
- 13 Fugtbevarende beskyttelsesdug, BGU 300



Typiske underlæggende tagkonstruktioner

BGreen_it_Taghaver_Retvendt tag¹





- 7 Vækstmedie intensiv, LetVext
- 12 Filterdug, BGF 200
- 17 Dræn- og vandreservoirplade, BG Drain 40
- 13 Fugtbevarende beskyttelsesdug, BGU 300
- 23 *Rodspærrefolie, LDR 1000
- 25 Tagmembran
- 32 Dæk

BGreen_it_Taghaver_Omvendt tag_XPS



- 7 Vækstmedie intensiv, LetVext
- 12 Filterdug, BGF 200
- 17 Dræn- og vandreservoirplade, BG Drain 40
- 13 Fugtbevarende beskyttelsesdug, BGU 300
- 28 Beskyttende isolering, XPS
- 22 Drænmåtte, Enkadrain 5004
- 23 *Rodspærrefolie, LDR 1000
- 25 Tagmembran

BGreen_it_Taghaver_Omvendt tag_Pordrän



- 7 Vækstmedie intensiv, LetVext
- 12 Filterdug, BGF 200
- 17 Dræn- og vandreservoirplade, BG Drain 40
- 13 Fugtbevarende beskyttelsesdug, BGU 300
- 29 Drænende isolering, Pordrän P55
- 23 *Rodspærrefolie, LDR 1000
- 25 Tagmembran

*Rodspærrefolien kan undlades hvis tagmembranen er rodfast.


1: Jf. Byg Erfa og SBI anbefales det at anvende et omvendt tag til intensive taghaver

BGreen-it 800 Taghave

Tekniske detaljer


Inspektionsskakte

BGreen_it_Taghaver_Inspektionsskakt_Retvendt tag




- 1 Vegetation
- 7 Vækstmedie intensiv, LetVext
- 12 Filterdug, BGF 200
- 17 Dræn- og vandreservoirplade, BG Drain 40
- 13 Fugtbevarende beskyttelsesdug, BGU 300
- 23 *Rodspærrefolie, LDR 1000
- 25 Tagmembran
- 32 Dæk
- 42 Tagbrønd
- 44 Ø 315 mm opføringsrør
- 43 Lukket dæksel
- 45 TFP trykfordelingsplade, TFP 50/50

BGreen_it_Taghaver_Inspektionsskakt_Omvendt tag_XPS



- 1 Vegetation
- 7 Vækstmedie intensiv, LetVext
- 12 Filterdug, BGF 200
- 17 Dræn- og vandreservoirplade, BG Drain 40
- 13 Fugtbevarende beskyttelsesdug, BGU 300
- 28 Beskyttende isolering, XPS
- 22 Drænmåtte, Enkadrain 5004
- 23 *Rodspærrefolie, LDR 1000
- 25 Tagmembran
- 42 Tagbrønd
- 44 Ø 315 mm opføringsrør
- 43 Lukket dæksel
- 45 TFP trykfordelingsplade, TFP 50/50
- 46 Brandbeskyttende isoleringsgennemføring IGF 40/40

BGreen_it_Taghaver_Inspektionsskakt_Omvendt tag_Pordrän




- 1 Vegetation
- 7 Vækstmedie intensiv, LetVext
- 12 Filterdug, BGF 200
- 17 Dræn- og vandreservoirplade, BG Drain 40
- 13 Fugtbevarende beskyttelsesdug, BGU 300
- 23 *Rodspærrefolie, LDR 1000
- 25 Tagmembran
- 42 Tagbrønd
- 44 Ø 315 mm opføringsrør
- 43 Lukket dæksel
- 45 TFP trykfordelingsplade, TFP 50/50
- 29 Drænende isolering, Pordrän P55

*Rodspærrefolien kan undlades hvis tagmembranen er rodfast.

BGreen-it 800 Taghave


Tekniske detaljer

BGreen_it_Taghaver_Facaderender



- 1 Vegetation
- 7 Vækstmedie intensiv, LetVext
- 12 Filterdug, BGF 200
- 17 Dræn- og vandreservoirplade, BG Drain 40
- 13 Fugtbevarende beskyttelsesdug, BGU 300
- 63 Skærver 11/16 mm
- 52 Facaderende med åbne slidser i bund og side

BGreen_it_Taghaver_Underjordisk opbinding af træer



- 1 Vegetation
- 7 Vækstmedie intensiv, LetVext
- 12 Filterdug, BGF 200
- 17 Dræn- og vandreservoirplade, BG Drain 40
- 13 Fugtbevarende beskyttelsesdug, BGU 300
- 72 Rodklump
- 73 Forankringsmåtte, Plati-Mat og wire
- 74 D-MAN celler